



Honeywell BW™ MicroClip Series

Klein formaat. Gebruiksvriendelijk. Betrouwbare werking. Betaalbare bescherming.

Met al deze voordelen is het geen verrassing dat de Honeywell BW™ MicroClip's werelds meest populaire multigasdetector is die dient als uw vertrouwde partner in gevaarlijke omgevingen.

Veiligheid in een lichtgewicht oplossing. Het is daarnaast de eerste multi gasdetector met een IP68-classificatie voor ongeëvenaarde bescherming tegen water, 45 minuten bij een diepte van 1,2 meter. U kunt erop vertrouwen dat hij uitdagende omstandigheden het hoofd kan bieden. Kies uit twee detectors, beide met een lange batterijduur van 18 uur, bediening met één knop en ondersteund door de rigoureuze kwaliteitsaanpak van Honeywell:

Honeywell BW™ MicroClip XL:

lage aanschafkosten en twee jaar garantie.

Honeywell BW™ MicroClip X3:

drie jaar garantie en een nieuwe zuurstofsensoren die de verwachte algehele levensduur verlengt naar 5 jaar.

Gebruik onze unieke geavanceerde technologie voor veiligheid, naleving en productiviteit.

- Geavanceerd design voor betrouwbare batterijprestaties
- Reflex™ Technology voor de beste sensorresponsiviteit
- Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk. Geen ervaring vereist
- Knipperend groen IntelliFlash™-lampje voor compliance in een oogopslag

Doorlopende detectie van maximaal 4 gevaarlijke gassen



Opties en accessoires

- Honeywell IntelliDoX
- Honeywell BW™ Connect
- IR-aansluitkit
- Laadstation voor vijf eenheden

Nieuw aan de Honeywell BW™ MicroClip X3:

- Verwachte levensduur van vijf jaar, inclusief drie jaar garantie
- Volledig vernieuwde zuurstofsensoren die consistent werkt gedurende vijf jaar, dus geen vervangingskosten in de levensduur van de detector
- De beste gebruikskosten met beperkt onderhoud en optimale uptime



Realtime monitoring met de Honeywell BW™

**Kenmerken & Voordelen**

- Gegarandeerde werking gedurende minimaal 12 uur, tot -20°C, zonder risico's voor LEL-detectie van waterstof, acetyleen en andere brandbare gassen
- Duurzame, oplaadbare lithiumpolymeerbatterij, getest voor extreme omstandigheden
- Ergonomisch en draagbaar, geen blok aan uw been
- Real-time gasconcentraties getoond op LCD
- Duidelijke visuele alarmbalken zichtbaar vanuit een brede invalshoek
- IP68-classificatie garandeert maximale bescherming tegen stof en water, tot 45 minuten bij een diepte van 1,2 m
- Gebruiksvriendelijke, knoeibestendige werking met één knop en intuïtieve lcd-pictogrammen
- IntelliFlash™-lampje geeft aan dat de bumpstest van de detector is geslaagd en dat deze correct werkt
- Zelftest van sensor, batterijstatus, stroomkringintegriteit en akoestische/visuele alarmsignalen bij opstarten
- Compatibel met het IntelliDoX dockingstation voor automatische bumpstests en kalibratie
- Meertalige ondersteuning in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees • Apparaatbeheer met Honeywell SafetySuite
- Compatibel met Honeywell BW™ Connect voor realtime monitoring

Sensorspecificaties

Gas	Meetbereik (ppm)	Resolutie
H2S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O2	0-30,0%	0,1%
Brandbare gassen	0-100% LEL	1%
	0-5,0% v/v	0,1%

De alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker.
De instelpunten worden automatisch weergegeven bij het opstarten van het instrument.

Honeywell BW™ MicroClip Series Bestek

Gas	HONEYWELL BW™ MICROCLIP XL	HONEYWELL BW™ MICROCLIP X3
Formaat	11,3 x 6,0 x 3,2 cm	
Gewicht	190 g	179 g
Temperatuur	-20 tot +50°C	
Vochtigheid	0-90 %RV (niet-condenserend)	
Alarmen	Visueel, trillend, akoestisch (95 dB) • Laag, Hoog, TWA, STEL, OL(boven limiet)	
Tests	Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, batterij en elektronica (voortdurend)	
Typische Levensduur Batterij	18 uur; laadt op binnen 6 uur	
Gebruikersopties	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrouwenspieptoon • TGG-interval instellen • Sensor aan/uit • Vergrendelende alarmsignalen • Schermstand Safe (veilig) • Stille modus • Kalibratieblokkering • Auto Zero (automatische nulstelling) bij opstarten • Automatische O2-kalibratie bij opstarten • Bumpstestinterval instellen • Bumpstest forceren wanneer vervallen 	<ul style="list-style-type: none"> • IntelliFlash™ interval • Meting brandbaar gas (%LEL of % per volume methaan) • Door gebruikers instelbaar kalibratiegasniveau • Kalibratie forceren wanneer vervallen • Erkennen van laag alarm • Taalkeuze • Aangepast opstartbericht instellen
Nominaal Vermogen	IP68: tot 45 minuten bij 1,2 m EMI/RFI: Voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG	
Certificaten	CSA: Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: II 1 G. Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Europese conformiteit KTL (certificering Honeywell BW™ MicroClip X3 in behandeling)	