



Lassokken

Lassokken voor aanboren en afsluiten van leidingen

Diverse uitvoeringen lassokken zijn leverbaar voor stalen leidingen. Na het lassen van de lassok op de leiding kan de leiding aangeboord worden.

In onderstaande tabel staan de verschillende uitvoeringen lassokken. Belangrijk bij het maken van de juiste keuze zijn gegevens zoals: toepassing, werkdruk (bar), diameter en regelgeving.

Stoppelen (4 bar) DN25 – DN65	Blazenzetten (500 mbar) DN50 - DN400	Blazenzetten (1 bar) DN80 - DN400	Blazenzetten (1 bar) DN400-DN600	Blazenzetten (1 bar) DN600-DN800	Blazenzetten (4 bar) DN80-DN200	Blazenzetten (4 bar) DN250 t/m DN400
1" bi. x 1 1/2" bu. t.b.v. 1"	Lassok 1 1/2" DN 50 Polsafe r=30	2" bi. x 2 1/2" bu. (r= 62,5 mm) t.b.v. DN80 – DN200	DN 150 (6") t.b.v. DN400- DN600	DN 250 (10") t.b.v. DN600- DN800	2" bi. x 2 1/2" bu. (r= 62,5 mm) t.b.v. DN80-DN200	DN 100 (4") t.b.v. DN250-DN400
1 1/2" bi. x 2" bu. t.b.v. 1 1/4"	Lassok 1 1/2" DN80 Polsafe r=45	2 1/2" bi. x 3" bu. (r= 150 mm) t.b.v. DN250 – DN400				
1 1/2" bi. x 2" bu. t.b.v. 1 1/2"	Lassok 1 1/2" DN100 Polsafe r=55					
2" bi. x 2 1/2" bu. t.b.v. 2"	Lassok 1 1/2" DN125 Polsafe r=70					
2 1/2" bi. x 3" bu. t.b.v. 2 1/2"	Lassok 2" DN150 Polsafe r=80					
	Lassok 2" DN200 Polsafe r=110					
	Lassok 2 1/2" DN250 Polsafe r=135					
	Lassok 2 1/2" DN300 Polsafe r=160					